

**Nabídka č.: 1001003**

Datum vytvoření: 2012-03-28 14:58:14

Datum platn. 2012-04-27

Nabídka pro: **GAMER 24**

p.č.	Kód	Název	Počet
1.	C7630429	PC skříň Cooler Master Elite 334U černá (bez zdroje)	1
2.	C6700745	Gigabyte GA-P67A-D3-B3, P67, DDR3-1600, RAID, GBLAN, ATX	1
3.	C0134140	Gainward GeForce GTX 570, 1280MB, DDR5 (320 Bit), HDMI, 2xDVI-I, DP	1
4.	C6301816	Intel Core i7-2700K, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX	1
5.	C5003086	Nanya Elixir 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM	2
6.	C0420416	Patriot SSD Pyro 2.5" 60GB SSD SATA III (čtení:520MB/s;zápis:490MB/s), 80K IOPS	1
7.	C5400354	Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá	1
8.	C3109041	OCZ zdroj ModXStream Pro 700W, 80 PLUS, ventilátor 135mm, modulární, NVIDIA SLI	1
9.	CM000001	Služba montáže	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

**Hodnota nabídky: 27 999 Kč**

Poznámky: Cena s druhým diskem 2TB.

## PC skříň Cooler Master Elite 334U černá (bez zdroje)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	• ATX • MicroATX
Počet externích 3.5" pozic	1
Počet externích 5.25" pozic	4
Počet interních 3.5" pozic	5
Příkon napájecího zdroje	0 Watt
Typ elektrické zásuvky +12V	nepoužije
Šířka	193 mm
Délka	494 mm
Výška	427 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon) • Bez zdroje
Barva	černá

## Gigabyte GA-P67A-D3-B3, P67, DDR3-1600, RAID, GBLAN, ATX



<b>Procesor</b>	
Výrobce procesoru	Intel
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Core i3</li> <li>• Core i5</li> <li>• Core i7</li> <li>• Celeron (Socket LGA1155)</li> <li>• Pentium (Socket LGA1155)</li> </ul>
Typ patice procesoru	LGA1155
Podpora technologie Hyper-Threading	Ano
Počet procesorových patic	1
<b>Chipset základní desky</b>	
Výrobce chipsetu	Intel
<b>Detaily základní desky</b>	
Frekvence sběrnice QPI/DMI	5 GT/s
<b>Paměť</b>	
Typ paměti	DDR3
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR3 slotů	4
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1600 MHz</li> <li>• 1333 MHz</li> <li>• 1066 MHz</li> </ul>
Maximální velikost paměti	32 GB
<b>Integrované zařízení</b>	
Integrovaný VGA na základní desce	Ne
Podpora VGA integrovaných v procesorech	Ne
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC889
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi síťová karta	Ne
<b>Rozšiřující sloty</b>	
PCI sloty	2
PCI-Express 16x	2
Slot PCI-Express 1x	3
USB 2.0 konektory	10
USB 3.0 konektory	2
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x USB 2.0 (zadní panel)</li> <li>• 6 x USB 2.0 (volitelné)</li> <li>• 2 x USB 3.0 (zadní panel)</li> </ul>
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	1
<b>Podpora velkokapacitních paměťových zařízení</b>	
RAID	6xSATA
Max. počet SATA zařízení	6 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 MB/s</li> <li>• 600 MB/s</li> </ul>
<b>Další vlastnosti</b>	
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanický, 16x elektrický]</li> <li>• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanical, 4x electrical]</li> </ul>

Formát (form factor)	ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)

## Gainward GeForce GTX 570, 1280MB, DDR5 (320 Bit), HDMI, 2xDVI-I, DP



Výrobce chipsetu	NVidia
Paměťová sběrnice	320-bitová
Typ paměti	DDR5
Instalovaná videopaměť	1280 MB
RAMDAC frekvence	400 MHz
Taktovací frekvence procesoru	750 MHz
Taktovací frekvence paměti	975 MHz
Maximální rozlišení	2560 x 1600 Pixelů (obrazových bodů)
Typ konektoru na sběrnici	PCI-E 16x
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x DVI-I</li><li>• 1x HDMI</li><li>• 1 x DisplayPort</li></ul>
Podporované standardy	<ul style="list-style-type: none"><li>• DirectX 11</li><li>• OpenGL 4.1</li></ul>
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDCP</li><li>• Shader Model 5.0</li><li>• NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA)</li><li>• NVIDIA CUDA</li><li>• NVIDIA 3D Vision</li><li>• NVIDIA PureVideo HD</li><li>• NVIDIA SLI</li><li>• Aktivní chlazení</li><li>• BOX</li></ul>
Součást balení	Ovladače na CD

## Intel Core i7-2700K, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX



Typ procesoru	Core i7
Kód procesoru	i7-2700K
Typ patice procesoru	LGA1155
Taktovací frekvence procesoru	3,5 GHz
Frekvence sběrnice QPI/DMI	5 GT/s
Vyrovnávací paměť [L2 cache]	1 MB
Vyrovnávací paměť [L3 cache]	8 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ano
Integrovaná grafika	Ano
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none"><li>• Čtyřjádrový procesor</li><li>• 95W</li><li>• 32nm</li><li>• CPU Turbo Frequency: 3,9 GHz</li><li>• Intel HD Graphics: 850 MHz</li><li>• Intel HD Graphics with Dynamic Frequency: 1,35 GHz</li></ul>
Příložený ventilátor	Ano

## Nanya Elixir 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM



Typ paměti	DDR3
Kapacita paměti	4096 MB
Frekvence sběrnice paměti	1333 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Chladič	Ne
Upozornění	Námi nabízené Paměti <b>OEM</b> jsou kvalitní, spolehlivé a kompatibilní ve většině hardwarových konfigurací.

## Patriot SSD Pyro 2.5" 60GB SSD SATA III (čtení:520MB/s;zápis:490MB/s), 80K IOPS



Typ pevného disku	SSD  Solid State Disc  (FLASH paměť)
Formát (form factor)	2,5 palců
Kapacita pevného disku	60 GB
Velikost FLASH paměti	60 GB
Rozhraní	Serial ATA 600
Rychlost řadiče	600 MB/s
Rychlost čtení	520 MB/s
Rychlost zápisu	490 MB/s
Maximální hodnota IOPS (náhodně, 4K) (zápis)	80
Šířka	69 mm
Výška	9,3 mm
Délka	101 mm
Čistá hmotnost	0,118 kg
Další funkce	<ul style="list-style-type: none"><li>• NCQ - Native Command Queuing (inteligentní řazení příkazů)</li><li>• ECC (Error Correction Code)</li></ul>
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none"><li>• podpora TRIM</li><li>• DuraClass technology</li><li>• DuraWrite technology</li><li>• Intelligent Block Management and Wear Leveling</li><li>• Intelligent Read Disturb Management</li><li>• Intelligent Data Retention optimization</li><li>• Best-in-class ECC protection</li><li>• Power/Performance Balancing</li><li>• Thermal Threshold Management</li></ul>

## Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



<b>Základní informace</b>	
Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	140 ms
Přístupová doba (DVD)	160 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ne
<b>Informace o datových nosičích</b>	
Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD-R</li><li>• CD-RW</li><li>• CD-ROM</li><li>• CD-ROM/XA</li><li>• CD-DA</li><li>• Photo CD</li><li>• Multi-session</li><li>• Karaoke CD</li><li>• Video CD</li><li>• CD-I FMV</li><li>• CD-Extra</li><li>• CD Plus</li></ul>
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• DVD±R</li><li>• DVD±RW</li><li>• DVD±R DL</li><li>• DVD-RAM</li><li>• DVD-ROM</li></ul>
Podporované formáty čtení (Blu-Ray)	nepoužije
Podporované formáty čtení (HD DVD)	nepoužije
Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	48 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	6 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost čtení DVD-RAM	16 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	8 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	8 x
<b>Ostatní informace</b>	
Šířka	146 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,9 kg
Přibalený software	nedostatek dat
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk
Doplňující informace	Bez přibaleného softwaru

## OCZ zdroj ModXStream Pro 700W, 80 PLUS, ventilátor 135mm, modulární, NVIDIA SLI



Typ napájecího zdroje	Modulární (s možností připojení/odpojení kabelů)
Příkon napájecího zdroje	700 Watt
Formát (form factor)	ATX
Standard napájecího zdroje (ATX)	2,2
Typ PFC (Power Factor Correction)	aktivní
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	100000 h
Počet napájecích konektorů 4-pin (HDD/ODD)	4 ks
Počet napájecích konektorů 4-pin (FDD)	2 ks
Počet napájecích kabelů Serial ATA	6 ks
Počet napájecích konektorů 6-pin (PCI-E)	1 ks
Počet napájecích konektorů 6+2-pin (PCI-E)	1 ks
Počet napájecích konektorů 8-pin (PCI-E)	0 ks
Počet napájecích konektorů 3-pin (ventilátor)	0 ks
Počet napájecích konektorů 4-pin (ventilátor)	0 ks
Typ elektrické zásuvky +12V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P4 (4-pin)</li> <li>• EPS12V</li> </ul>
Počet napájecích konektorů +12V 4-pin (P4)	1 ks
Počet napájecích konektorů +12V 4+4-pin (EPS12V)	0 ks
Počet napájecích konektorů +12V 8-pin (EPS12V)	1 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Redukce napájení základní desky (20-pin - 24-pin)	Ne
Počet ventilátorů	1 ks
Velikost ventilátoru	135 mm
Regulace otáček ventilátoru	Automatická (v závislosti na zatížení zdroje)
Ukazatel zatížení zdroje	Ne
Ochrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OVP (ochrana proti přepětí)</li> <li>• OCP (ochrana před vysokým proudem)</li> <li>• SCP (ochrana před zkraty)</li> </ul>
Šířka	150 mm
Hloubka	160 mm
Výška	86 mm
Barva	černá
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 PLUS STANDARD</li> <li>• SLI Certified</li> </ul>

## Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE